



Fjordal[®] Panel
En verden av muligheter

FDV DOKUMENTASJON

FORVALTNING-DRIFT-VEDLIKEHOLD

Fjordal ferdigmalte panelplater

Info

Dimensjon: 11 x 620 x 2390mm / 12 x 620 x 3050mm

Bruksområde: Vegger i klimaklasse 1 (tørre rom). Vanlig MDF plater egner seg ikke i våtrom

Montering: CC 600 på betongvegg, treverk eller stålstendere

Liming betongvegg: Bostik eller Casco for betong

Spiker/Kramper: Liten hodestift eller kramper

Stålstendere: Bostik eller Casco for stål, samt tilpassede skruer/spikerplugg

Festeavstand: Kramper/spiker 25cm, spikerplugg 40cm

Produktbeskrivelse

Produkt: Veggplater i MDF. 3 forskjellige profiler,

Dekor: Perlestaff, Skygge skrå med 5 "bord" pr plate, Fas med 7 "bord" pr plate

Maling: Syreherdende maling i glansgrad 20. YL gruppe E-1

Malingsprodusent: Beckers, Sverige

Farge: Alle farger leveres ihht NCS. Cafe lattè ; S 1005-Y30R, Eggehvit; S 0502-Y

Innemiljø: Malingen avgir ingen farlige gasser. Det er derfor ikke ansett som helse og miljøfarlig ihht gjeldene regelverk.

Rengjøring: Veggpanelen er vaskbar. Bruk en lett fuktet klut, lunkent vann tilsatt mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler, klor, salmiakk og grønnsåpe.

Overmaling/Vedlikehold: Fjern alt smuss og støv fra panelen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rulle. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel. OBS! For et godt resultat, anbefales prøvemaling på en liten flate av veggpanelen.

Merknader

Brannklasifisering: NS-EN 13501-1 D-s2,D0

Kondisjonering: Malte plater taes rett ut av emballasjen, ikke luftes

Byggemiljø: Alt av fukttilførende arbeid dvs malearbeid/murararbeid, skal være avsluttet før montering

Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimering i emballasjen før montering

Bearbeiding av produkt: Ved elektrisk saging anbefales avsug/oppsamlingspose

Montering: Se egen monteringsanvisning