



Fjordal® Panel
En verden av muligheter

FDV DOKUMENTASJON

FORVALTNING-DRIFT-VEDLIKEHOLD

Fjordal ferdigmalte takpanel

Info

Dimensjon: 9 x 145 x 2420mm / 3640mm

Bruksområde: Tak i klimaklasse 1 (tørre rom). Vanlig MDF plater egner seg ikke i våtrom

Montering: Følg monteringsanvisning i pakningsvedlegg

Spiker/Kramper: Spikres skjult med krampepistol eller hodestift 17/35. Ikke dykkstift

Festeavstand: Kramper/hodestift 25cm

Produktbeskrivelse

Produkt: Takpanel, enkle bord i MDF.

Dekor: Skygge skrå med penselstøk

Maling: 1 komponent vannbasert maling

Farge: leveres ihht NCS. S 0502-Y

Innemiljø: Malingen avgir ingen farlige gasser. Det er derfor ikke ansett som helse og miljøfarlig ihht gjeldene regelverk.

Rengjøring: Takpanelen er vaskbar. Bruk en lett fuktet klut, lunkent vann tilsatt mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler, klor, salmiakk og grønnsåpe.

Overmaling/Vedlikehold: Fjern alt smuss og støv fra panelen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Bruk kost eller rulle. Grunning er ikke nødvendig, men kan være en fordel. OBS! For et godt resultat, anbefales prøvemaling på en liten flate av takpanelen.

Merknader

Byggemiljø: Alt av fukttilførende arbeid dvs malearbeid/murararbeid, skal være avsluttet før montering

Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering 18- 20 grader C i emballasjen minst 2 døgn før montering.

Bearbeiding av produkt: Ved elektrisk saging anbefales avsug/opsamlingspose

Montering: Se egen monteringsanvisning