



FDV ANVISNING

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LAKKERT LAMELLPARKETT

Februar 2008

Rengjøring:

Parkett er laget av tre som er tørket på en spesiell måte, og skal ikke utsettes for mer fuktighet enn nødvendig. Lamell parkett kan rengjøres ved støvsuging, eller ved behov tørkes over med en tørr mopp eller med en godt oppvridd klut. Bruk syntetiske rengjøringsmidler etter behov. "Våte" rengjøringsmetoder skal aldri benyttes på parkett. Et lakkert gulv fra Fjordal bør ikke bones.

NB! VASK ALDRI GULVET MED GRØNNSÅPE

Flekkfjerning:

Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning må du tørke over gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

| Flekk av: | Fjernes med: |
|---|-----------------------|
| Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te | Syntetisk vaskemiddel |
| Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt | Aceton |
| Fargebånd, stensil, kulepenn, blekk, leppestift | Aceton |
| Urin | Syntetisk vaskemiddel |
| Blod | Kaldt vann |

Kondisjonering:

Luftfuktighet har stor betydning for varigheten av lamellparkett. Du kan selv bidra til å bevare gulvet pent ved ikke å overdrive oppvarmingen, samtidig som du har god ventilasjon. Det anbefales å installere hygrometer for selv å kunne kontrollere relativ luftfuktighet (RF). Både for høy og for lav luftfuktighet skader gulvet. 40-60% RF ved ca. 20° C er ideelt. Ved evt. målinger som gjøres ved kontroll under/over 30-60% RF, blir reklamasjonen automatisk avvist.

Varme undergulv:

Følg egne retningslinjer som kan fås hos forhandler.

Lakkering:

Fjordal Uniclik parkett: Leveres ferdigbehandlet med 20 gr.pr.m2.UV lakk fra Bona Chemi glans10-15% (matlakk), og 20 gr.pr.m2 UV lakk glans 35% +/- 5%.

Sliping:

Sliping kan bli aktuelt etter mange års bruk, fra 10-15 år, avhengig av bruken. Etter sliping og lakkering blir gulvet som nytt. Dette er en prosess som kan gjentas 2-3 ganger

Generelle råd:

Vi anbefaler at du bruker en dørmatte både utenfor og innenfor entrédøren. Det er først og fremst ripende sandkorn som skader gulvet. Monter beskyttende knotter under stolben og lignende (filtknotter). Under kontorstoler skal det legges plastmatte for beskyttelse av gulvet. Stilethæler kan skade gulvet. Unngå tepper på gulvet de første 12-16 uker. (Gulvet må ha en modningsprosess).

NB! Feil bruk (ref. leggeanvisning) og dårlig vedlikehold av gulvet er ingen reklamasjonsgrunn.

Fjordal parkett – et produkt levert av Oscar Peschardt & Co Norge, tlf. 38 18 44 00