



Fjordal® Panel
En verden av muligheter

FDV DOKUMENTASJON

FORVALTNING-DRIFT-VEDLIKEHOLD

Fjordal fuktbestandig veggpanel

Info

Dimensjon: 12 x 620 x 2390

Bruksområde: Vegger i klimaklasse 2. Kan benyttes i tørre soner i våtrom

Montering: CC 600 på betongvegg, treverk eller stålstendere

Liming betongvegg: Bostik eller Casco for betong

Spiker/Kramper: Liten hodestift eller kramper

Stålstendere: Bostik eller Casco for stål, samt tilpassede skruer/spikerplugg

Festeavstand: Kramper/spiker 25cm, spikerplugg 40cm

Produktbeskrivelse

Produkt: Veggplater i MDF. 3 forskjellige profiler,

Dekor: Perlestaff, Skygge skrå med 5 "bord" pr plate, Fas med 7 "bord" pr plate

Overflate: Ubehandlet.

Farge: Ubehandlet

Rengjøring: Veggpanelen er vaskbar. (Når den er ferdig behandlet med maling) Bruk en lett fuktet klut, lunkent vann tilsatt mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler, klor, salmiakk og grønnsåpe.

Overmaling/Vedlikehold: Fjern alt smuss og støv fra panelen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Ønsker man å male platene med oljebasert maling, MÅ første strøket grunnes med vannbasert maling. Bruk kost eller rulle.

OBS! For et godt resultat, anbefales prøvemaling på en liten flate av veggpanelen.

Merknader

Brannklasifisering: NS-EN 13501-1 D-s2,D0

Kondisjonering: Ubehandlede plater taes rett ut av emballasjen, ikke luftes

Byggemiljø: Alt av fukttilførende arbeid dvs malearbeid/murararbeid, skal være avsluttet før montering

Lagring på bygg: Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering

Bearbeiding av produkt: Ved elektrisk saging anbefales avsug/opsamlingspose

Montering: Se egen monteringsanvisning