



**Fjordal<sup>®</sup> Panel**  
En verden av muligheter

# FDV DOKUMENTASJON

## FORVALTNING-DRIFT-VEDLIKEHOLD

### Fjordal ubehandlet veggpanel

#### Info

**Dimensjon:** 11 x 620 x 2390/ 12 x 620 x 3050mm

**Bruksområde:** Vegger i klimaklasse 1 ( Tørre rom ). Vanlig MDF plater egner seg ikke i våtrom

**Montering:** CC 600 på betongvegg, treverk eller stålstendere

**Liming betongvegg:** Bostik eller Casco for betong

**Spiker/Kramper:** Liten hodestift eller kramper

**Stålstendere:** Bostik eller Casco for stål, samt tilpassede skruer/spikerplugg

**Festeavstand:** Kramper/spiker 25cm, spikerplugg 40cm

#### Produktbeskrivelse

**Produkt:** Veggplater i MDF. 3 forskjellige profiler,

**Dekor:** Perlestaff, Skygge skrå med 5 "bord" pr plate, Fas med 7 "bord" pr plate

**Overflate:** Ubehandlet.

**Farge:** Ubehandlet

**Rengjøring:** Veggpanelen er vaskbar. ( Når den er ferdig behandlet med maling ) Bruk en lett fuktet klut, lunkent vann tilsatt mildt syntetisk vaskemiddel. Unngå bruk av løsemidler, klor, salmiakk og grønnsåpe.

**Overmaling/Vedlikehold:** Fjern alt smuss og støv fra panelen. Mal alltid 2 strøk med vannbasert akrylmaling for interiør. Ønsker man å male platene med oljebasert maling, MÅ første strøket grunnes med vannbasert maling. Bruk kost eller rulle.

OBS! For et godt resultat, anbefales prøvemaling på en liten flate av veggpanelen.

#### Merknader

**Brannklasifisering:** NS-EN 13501-1 D-s2,D0

**Kondisjonering:** Ubehandlede plater taes rett ut av emballasjen, ikke luftes

**Byggemiljø:** Alt av fukttilførende arbeid dvs malearbeid/murararbeid, skal være avsluttet før montering

**Lagring på bygg:** Oppbevares/lagres tørt. Akklimatisering i emballasjen før montering

**Bearbeiding av produkt:** Ved elektrisk saging anbefales avsug/opsamlingspose

**Montering:** Se egen monteringsanvisning