



RENHOLD OG VEDLIKEHOLD AV LAMINATGULV

Juni 2002

Rengjøring:

FJORDAL laminatgulv er laget av pressede trefibre, et impregnert mønsterpapir og et spesielt slitesterkt toppsjikt kalt "overlay". Alle disse bestanddeler er trebaserte produkter, og skal derfor ikke tilføres vesentlig fuktighet. FJORDAL laminatgulv kan rengjøres ved støvsuging, tørr mopp eller godt oppvridd klut. Det skal kun brukes syntetiske vaskemidler, gjerne laminatvask. "Våte" rengjøringsmidler skal aldri benyttes.

NB! VASK ALDRI GULVET MED GRØNNSÅPE

Flekkfjerning:

Flekker skal fjernes omgående. Etter flekkfjerning må du tørke over gulvet med en godt oppvridd klut. Bruk kun rent vann.

Flekk av:	Fjernes med:
Frukt, bær, saft, melk, fløte, leskedrikk, øl, kaffe, te	Syntetisk vaskemiddel
Sjokolade, fett, olje, skokrem, merker etter sko, tjære og asfalt	Aceton
Fargebånd, stensil, kulepenn, tusj, blekk, lepestift	Aceton eller syntetisk vaskemiddel
Urin	Syntetisk vaskemiddel
Blod	Kaldt vann

Kondisjonering:

Luftfuktighet har stor betydning for varigheten av laminatgulvet. Du kan selv bidra til å bevare gulvet pent ved ikke å overdrive oppvarmingen, samtidig som du har god ventilasjon. Det anbefales å installere hygrometer for selv å kunne kontrollere relativ luftfuktighet (RF). Både for høy og for lav luftfuktighet skader gulvet. 40-60% RF ved ca. 20° C er ideelt.

Overflatebehandling:

FJORDAL laminatgulv skal ikke overflatebehandles med noen form for voks, lakk eller andre overflatebehandlinger. Det hender etter lang tids bruk at gulvet virker mattere på de steder det har vært mest slitasje. Det er mulig å få kjøpt en laminatrens som gir glansen tilbake. Henvend deg til faghandelen for informasjon.

Generelle råd:

Vi anbefaler at du bruker en dørmatte både utenfor og innenfor entredøren. Det er først og fremst sandkorn og småstein som kan skade gulvet. Vær derfor nøye med renholdet på slike steder. Montér likedan beskyttende filtknotter under stolben og lignende for å beskytte gulvet mest mulig. Under kontorstoler skal det legges plastmatte for beskyttelse av gulvet.

Ved vannsøl fra blomsterkrukker eller lignende, tørk dette opp med en gang det oppdages. FJORDAL laminatgulv har en fuktbestandig HDF trefiberkjerne, og ved langvarig vannsøl kan denne bli skadet. Har du fått en "svelling" i forbindelse med vannsøl, sørg da for god ventilasjon der vannsølet har funnet sted. Etter en tid opptar gulvet igjen sin tilnærmede passform.

NB: Dette avhenger av hvor lenge vannsølet har ligget uoppdaget.

ER DU I DEN MINSTE TVIL OM DU OPPTRE RIKTIG, RING DIN FORHANDLER ELLER OSCAR PESCHARDT & CO NORGE FOR INFORMASJON

NB! Feil bruk (ref. leggeanvisning) og dårlig vedlikehold av gulvet er ingen reklamasjonsgrunn.

FJORDAL laminatgulv – et produkt levert av Oscar Peschardt & Co Norge, tlf. 38 17 70 00